

すいちょくゲート[®] カーゴ車用

多種多様な荷物に対応する汎用性と優れた安定昇降で荷役作業の省力化、効率化に威力を発揮します。

適用車種 0.75～12トン



※写真はすいちょくゲート[®] Smart RE06 (注)RE03およびRE10の仕様は写真と異なりますので、当社営業員にご確認ください。

STANDARD EQUIPMENT

標準装備



キャブ内メインスイッチ 固定スイッチ リモコンスイッチ 手動開閉式ゲート 先端テーパー (80mm): RE03 (130mm): RE06/08/10 ゴムパッド ※RE03/RE10は除く ※RE10は除く

■主要諸元

モデル	RE03	RE06 ^{※1}	RE08 ^{※1}	RE10
適用車種	0.75～2トン	1.5～4.5トン	2～4.5トン	4～12トン
最大リフト質量	300kg	600kg	800kg	1,000kg
適用床面高さ	700～950mm	690～1,200mm	690～1,200mm	1,000～1,500mm
ゲート昇降操作	押ボタン式	押ボタン式	押ボタン式	リモコンスイッチ (コード長さ3m)
ゲート開閉操作	手動式(補助スプリング付)	手動式(補助スプリング付) または 自動起立式(機械式) ^{※2}	手動式(補助スプリング付) または 自動起立式(機械式) ^{※2}	手動式(補助スプリング付) または 自動起立式(機械式) ^{※2}
標準ゲート長さ	660mm	830mm	1,000mm	1,000mm
寸法	ターバ 80mm	130mm	130mm	130mm
昇降質量 (荷重位置) ・適用ゲート長さ				

※1: 詳しくは6～7ページの特集ページをご覧ください。
 ※2: 自動起立式(機械式)の対応はボデー外法幅が1,900mm以上の場合となります。

RE03/06/08/10

※RE06/08 すいちょくゲートSmartの詳細は6～7ページをご覧ください。

OPTION

オプション



※掲載イラストはイメージ図ですので、現物と異なる場合があります。

VARIATION

バリエーション



ハイリフトタイプ

長尺タイプ

サイドタイプ